

Truck Oil CI-4 10W30

Beschrijving	<p>LB Turbosynth LSP 10W40 is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen waarbij het additive pakket ongewijzigd blijft en de basisoliën zijn vervangen door gelijkwaardige varianten. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief gelijkwaardig product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels.</p>	
Toepassing	<p>Deze smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met dieselbrandstoffen met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgaskatalysator. Deze motorolie behoort tot de groep "low-SAPS" smeermiddelen.</p>	
Specificaties	<p>Performance level ACEA E6, E7 API CI-4 Cummins CES 20076/20077 DAF Long Drain Deutz DQC IV-10 LA JASO DH-2 Mack EO-N MAN M 3477/M 3271-1 MB 228.51 MTU Type 3.1 Renault VI RXD/RGD/RLD-2 Volvo VDS-3</p>	
Typische standaardanalyses	<p>Dichtheid bij 15 °C, kg/l Viscositeit -25 °C, mPa.s Viscositeit 40 °C, mm²/s Viscositeit 100 °C, mm²/s Viscositeitindex Vlampunt COC, °C Vloeipunt, °C Total Base Number, mgKOH/g Sulfaatgehalte, %</p>	<p>0,864 5990 90,00 13,70 155 222 -36 10,0 0,95</p>