

Multi Grade 5W30 SN C3

| | | |
|-----------------------------------|---|-------|
| Beschrijving | Mult Grade 5W30 SN C3 is een product met de officiële goedkeuringen waarbij het additive pakket ongewijzigd blijft en de basisoliën zijn vervangen door gelijkwaardige varianten. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief gelijkwaardig product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels. | |
| Toepassing | Een universele synthetische motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Bovendien is deze smeerolie ook uitstekend geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobiefabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied. | |
| Prestatieniveau | Performance level ACEA C3 API SN BMW Longlife-04 GM dexos 2 MB 229.51/229.52 VW 505.00/505.01 | |
| Typische standaardanalyses | Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,851 |
| | Viscositeit -30 °C, mPa.s | 6050 |
| | Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 71,50 |
| | Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 12,40 |
| | Viscositeitindex | 173 |
| | Vlampunt COC, °C | 215 |
| | Vloeipunt, °C | -36 |
| | Total Base Number, mgKOH/g | 7,4 |
| | Sulfaatgehalte, % | 0,78 |