



## MULTI GRADE SAE 0W-30 LL2 A5/B5



Een brandstofbesparende, volledig synthetische motorolie, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- een zeer hoge viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

## TOEPASSING

Deze brandstofbesparende, volledig synthetische motorolie is speciaal ontwikkeld voor benzine- en dieselmotoren van Volkswagen personenauto's met verlengde verversingsintervallen. Deze olie kan ook in die benzine- en dieselmotoren ingezet worden, waar de fabrikant een olie met de hieronder vermelde specificaties voorschrijft.

**Niet te gebruiken indien een product met de VW-norm 503.01 wordt voorgeschreven.**

### PRESTATIENIVEAU

ACEA A1/B1-04, A5/B5-04

**Meets the requirements of**

- VW 503.00/506.00/506.01

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,857
Viscositeit -30 °C, mPa.s	3100
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	53,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,60
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-51
Total Base Number, mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte, %	1,28