



## TITANIUM 10W-40 A3/B4



Deze **semi-synthetische motorolie** is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. Door toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven worden een aantal eigenschappen gerealiseerd zoals:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een vlotte koude start
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- goede detergerende en dispergerende werking
- een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

## TOEPASSING

Deze motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.

### PRESTATIENIVEAU

ACEA A3/B4-12

API SN

MB-Approval 229.3

**Meets the requirements of**

- VW 501.01/505.00

- Renault RN0700/RN0710

- PSA B71 2300

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,868

Viscositeit -25 °C, mPa.s 6090

Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 102,30

Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 15,00

Viscositeitindex 153

Vlampunt COC, °C 220

Vloeipunt, °C -39

Total Base Number, mgKOH/g 10,4

Sulfaatgehalte, % 1,31