



PRESTO+ 15W-40 MINERAL



Een moderne multifunctionele motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan moderne additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk detergerend en dispergerend vermogen
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een sterke antislijtage werking
- een goed anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een geringe neiging tot verdampen

TOEPASSING

Een moderne multifunctionele motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personenwagens en bestelwagens, al dan niet voorzien van een uitlaatgas turbine of katalysator.

PRESTATIENIVEAU

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -20 °C, mPa.s	5290
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	102,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,70
Viscositeitindex	135
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-27
Total Base Number, mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte, %	1,29