



TWO STROKE SYNTHETIC



Een **tweetakt motorolie** zorgvuldig gekozen hoogwaardige minerale en synthetische basisoliën, waaraan speciale tweetakt additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- het smeren van alle motoronderdelen
- een sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- het goed schoon houden van de bougies, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- een zeer goed anti-corrosie en anti-slijtage vermogen
- zeer weinig rookvorming
- zelfmengend

TOEPASSING

Deze tweetakt motorolie is geschikt voor hoogtoerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren. Deze zelfmengende tweetaktolie is tevens geschikt voor tweetaktmotoren met waterkoeling (zogenaamde radiatorkoeling).

PRESTATIENIVEAU

API TC
JASO FC
ISO-L-EGC
TISI

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,40
Viscositeitindex	129
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-21
Total Base Number, mgKOH/g	0,9
Sulfaatgehalte, %	0,09