



4T 10W-40



Een nieuwe generatie synthetische viertakt motorfietsolie gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën gecombineerd met speciaal ontwikkelde, uitgebalanceerde additives om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- optimale frictie eigenschappen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking

TOEPASSING

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

PRESTATIENIVEAU

API SL
JASO MA2
JASO MA

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,846
Viscositeit -25 °C, mPa.s	2700
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	78,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,10
Viscositeitindex	163
Vlampunt COC, °C	234
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,94