



GEAR OIL GL 5 SAE 85W-140



Deze universele transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardig solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterke anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen
- zeer speciale EP eigenschappen
- uitstekende "Limited Slip" eigenschappen
- breed toepassingsgebied

TOEPASSING

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied. Tevens beschikt deze olie over uitstekende "Limited Slip" eigenschappen.

PRESTATIENIVEAU

API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E,
SAE J2360
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML
05C/07A/12M/16C/16D/21C

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,905
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	345,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	26,10
Viscositeitindex	99
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-18