



ATF TYPE A



Een **hoogwaardige automatische transmissieolie** gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

TOEPASSING

Te gebruiken voor automatische en semi-automatische versnellingsbakken, stuurbevestigingen en andere toepassingen waarvoor een ATF Type A Suffix A olie wordt voorgeschreven.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- ATF Type A Suffix A, ATF Dexron B
- Allison C3
- MB 236.2
- VOLVO 97325

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

| | |
|--|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l | 0,857 |
| Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 36,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 7,12 |
| Viscositeitindex | 161 |
| Vlampunt COC, °C | 198 |
| Vloeipunt, °C | -42 |
| Total Base Number, mgKOH/g | 1,5 |
| Sulfaatgehalte, % | 0,18 |