



ATF DEXRON 2



Een zeer hoogwaardige automatische transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- rood gekleurd

TOEPASSING

Te gebruiken voor automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen, koppelomvormers en andere toepassingen, waarvoor een type ATF Dexron IID olie wordt voorgeschreven.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- Dexron IID
- MB 236.6/236.7
- Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H
- MAN 339 Typ Z1/V1
- Allison C4
- Cat TO-2
- Voith 55.6335 (G607)
- ZF TE-ML 09/11A/14A

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,862
Viscositeit 40 °C, mm²/s	43,20
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,25
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	198
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	1,5
Sulfaatgehalte, %	0,18