



## ATF TYPE F



Een hoogwaardige automatische transmissieolie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- een goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- speciale wrijvingseigenschappen
- neutraal ten opzichte van afdichtingen en non-ferro metalen
- rood gekleurd

## TOEPASSING

Te gebruiken voor die automatische versnellingsbakken, stuurbekrachtigingen en koppelomvormers, waarvoor een type ATF Ford olie wordt voorgeschreven.

### PRESTATIENIVEAU

**Meets the requirements of**

- Ford M2C33-F/G
- Ford M2C9007-AA
- Borg Warner
- Volvo 97330

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,858
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	34,90
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,21
Viscositeitindex	177
Vlampunt COC, °C	195
Vloei punt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	1,0