



ALTRAX UTTO



Een hedendaagse universele hydraulische en transmissie olie gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge en stabiele viscositeitindex
- zeer laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- goede EP en anti-slijtage eigenschappen
- gunstige wrijvingseigenschappen en daarom geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

TOEPASSING

Deze universele tractor en transmissieolie (UTTO) is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

PRESTATIENIVEAU

API GL-4

Meets the requirements of

- Ford M2C134-D
- John Deere J20C
- Massey Ferguson M1135/M1143
- Volvo WB 101
- Allison C4
- Cat TO-2
- Case MS1206/MS1207/MS1209
- NH 410B
- ZF TE-ML 03E/05F/06K

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,883
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	67,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,70
Viscositeitindex	147
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,3
Sulfaatgehalte, %	1,19