



## COBALT 5W-30 DEXOS 2



Een moderne, synthetische, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaronder esters, met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

## TOEPASSING

Een universele, met esters versterkte, brandstofbesparende synthetische motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Bovendien is deze smeerolie ook uitstekend geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobielfabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

### PRESTATIENIVEAU

ACEA C3-12

API SN

Meets the requirements of

- MB 229.51/229.52

- VW 505.00/505.01

- BMW Longlife-04

- Dexos 2

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,850

Viscositeit -30 °C, mPa.s 3750

Viscositeit 40 °C, mm<sup>2</sup>/s 56,80

Viscositeit 100 °C, mm<sup>2</sup>/s 11,00

Viscositeitindex 190

Vlampunt COC, °C 218

Vloeipunt, °C -36

Total Base Number, mgKOH/g 7,2