



SUPER TRUCK 15W-40 CJ-4



Een hedendaagse volsynthetische universele motorolie gebaseerd op synthetische basisoliën, welke een natuurlijke, hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

TOEPASSING

Een universele synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen.

PRESTATIENIVEAU

ACEA A3/B4
API SN/CF
BMW Longlife-01
MB 229.3/226.5
Porsche A40
Renault RN0700/RN0710
VW 502.00/505.00

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,850
Viscositeit -30 °C, mPa.s	4400
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	84,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,90
Viscositeitindex	169
Vlampunt COC, °C	232
Vloei punt, °C	-54
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte, %	1,33