



GEAR OIL 75W-80 ZF



Deze universele volsynthetische transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan moderne speciale EP-additiefen zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterk anti-slijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP eigenschappen
- breed toepassingsgebied

TOEPASSING

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- API GL-4/GL-5/MT-1
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
- ZF TE-ML 02B/17B

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,849
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	38,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	7,31
Viscositeitindex	159
Vlampunt COC, °C	194
Vloeipunt, °C	-60