



GEAR OIL GL5 75W-140



Deze universele volsynthetische transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan moderne speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP eigenschappen
- breed toepassingsgebied

TOEPASSING

Deze universele gear oil is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte- en zware bedrijfswagens. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- API GL-4/GL-5/MT-1
- MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 05A/07A/12B/12N/16F/19C/21A

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	188,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	25,80
Viscositeitindex	171
Vlampunt COC, °C	252
Vloeipunt, °C	-48