



GEAR OIL GL5 80W-140



Dit is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen oxidatie
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge viscositeitindex

TOEPASSING

Deze transmissie olie wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoïd overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven. andere toepassingen waarvoor een ATF Type A Suffix A olie wordt voorgeschreven.

PRESTATIENIVEAU

API GL-5
MIL-L-2105D

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,889
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	202,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	25,50
Viscositeitindex	158
Vlampunt COC, °C	190
Vloeipunt, °C	-33