



GEAR OIL 80W-90 GL-5



Deze universele transmissie olie is gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan moderne EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen hoge temperatuur belasting
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer speciale EP-eigenschappen
- breed toepassingsgebied

TOEPASSING

Deze universele transmissie olie is ontwikkeld voor handgeschakelde transmissies en differentiëlen van personenauto's, lichte en zware bedrijfswagens. Deze "Total Drive Line" olie is als universeel product uitermate geschikt voor een breed toepassingsgebied.

PRESTATIENIVEAU

API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1

Mil-L-2105A/B/C/D/E, Mil-PRF-2105E

Meets the requirements of

- DAF
- MAN 341 Typ Z2/E2, MAN 342 Typ M2
- Scania STO 1:0
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/12E
- ZF TE-ML 16B/16C/16D/17B/19B/21A
- MB 235.0
- Mack GO-J
- Iveco

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	146,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,20
Viscositeitindex	105
Vlampunt COC, °C	200
Vloeipunt, °C -	30