



## HYDRAULIC ISO 46 WR-HV



Een hoogwaardige multigrade EP hydraulische olie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

## TOEPASSING

Deze hydraulische olie is uitstekend geschikt voor zwaar belaste hydraulische systemen van grondverzetmachines en van vaste installaties, die onder hoge drukken en een groot temperatuurbereik moeten werken. Deze olie mag **niet** gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

### PRESTATIENIVEAU

DIN 51524-3 HVLP  
AFNOR NF E 48-603 HV  
ISO 11158 HV  
ASTM D 6158 HV  
Denison HF-0/HF-1/HF-2  
Cincinnati Machine P-70  
Eaton Brochure 694 for  
35VQ25A  
GMLS-2

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,863
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	46,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,30
Viscositeitindex	157
Vlampunt COC, °C	200
Vloei punt, °C	-39
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06