



LHM +



Een speciale hydraulische olie, gebaseerd op bijzondere minerale basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een uitzonderlijk hoge en stabiele viscositeitindex
- een zeer laag stolpunt
- neutraal ten opzichte van oliebestendige afdichtingen
- een sterk anti-schuim vermogen
- niet-hygroscopisch
- groen gekleurd

TOEPASSING

Deze hydraulische olie is speciaal ontwikkeld voor toepassing in hydraulische systemen van bepaalde Citroën automobielen. Ook geschikt voor bepaalde industriële hydraulische systemen, waar geen anti-slijtage eigenschappen worden verlangd.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- PSA B71 2710

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,840
Viscositeit -40 °C, mPa.s	1150
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	18,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,20
Viscositeitindex	330
Vlampunt COC, °C	125
Vloeipunt, °C	<-60
Zuurgetal, mgKOH/g	0,05
Anilinepunt, °C	95