



LIMOPLEX GREASE EP2



Hoogwaardig **lithium complex vet** dat EP, anticorrosief en antioxidatie additieven bevat.

TOEPASSING

Smearing van wiellagers. Algemene langdurige smearing onder zware omstandigheden en dit zowel in de industrie als in de automobielsector.

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor een brede waaier van toepassingen en dit onder wisselende temperaturen (-20 tot + 180°C).
- Weerstaat aan piektemperaturen tot 200°C.
- Weerstaat aan schokken en zware belastingen
- Goede vloeibaarheids eigenschappen zelfs bij lage temperaturen.
- Uitstekende bescherming tegen oxidatie en corrosie.

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

NLGI	2	specificaties minerale olie	
kleur	Donker blauw	viscositeit bij 40°C	160 cSt
zeepsoort	lithium-complex	viscositeit bij 100°C	15.5 cSt
penetratie bij 25°C en 60 slagen	275		
10.000 slagen	280		
druppelpunt °C	300		
toepassingsbereik °C	-25/+180		
timken Load	50 lb		
4 ball weld load	300 kg		
waterweerstand	1-90		
oxidatie stabiliteit	---		
bars/drop 100 hr	0.4		