



MULTIGRADE SAE 5W-30 LONGLIFE 3



Een brandstofbesparende, synthetische, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- geschikt voor moderne katalysatoren
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

TOEPASSING

Een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van drieweg katalysatoren en deeltjes filters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm, in de praktijk ook wel VW Longlife III genoemd.

PRESTATIENIVEAU

ACEA C3
API SP
Approved under VW 504.00/507.00
MB-Approval 229.31/229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
Meets the requirements of
- MB 229.52
- Opel OV0401547

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5980
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	69,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	12,30
Viscositeitindex	176
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-42
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatgehalte, %	0,75