



## HD MIL-B SAE 10W



Een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatas-gehalte

## TOEPASSING

Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo.

### PRESTATIENIVEAU

ACEA E2-96

API CG-4/SJ

Meets the requirements of

- MB 227.0/228.0

- MAN 270

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,867
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6400
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	41,50
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,50
Viscositeitindex	119
Vlampunt COC, °C	212
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91