



HD MIL-B SAE 20W-20



Een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatas-gehalte

TOEPASSING

Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo.

PRESTATIENIVEAU

ACEA E2-96

API CG-4/SJ

Meets the requirements of

- MB 227.0/228.0

- MAN 270

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,879
Viscositeit -15 °C, mPa.s	5200
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	54,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	8,09
Viscositeitindex	117
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91