



HD MIL-B SAE 30



Een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatgehalte

TOEPASSING

Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

PRESTATIENIVEAU

ACEA E2-96

API CG-4/SJ

Meets the requirements of

- MB 227.0/228.0

- MAN 270

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,892
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	97,40
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,80
Viscositeitindex	107
Vlampunt COC, °C	230
Vloei punt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatgehalte, %	0,91