



5W-30 MULTISYN C2/C3



Deze synthetische motorolie zorgt voor een schoner en beter presterende motor zonder het **olieverversingsinterval te verkleinen**. Dankzij de brede toepasbaarheid van dit smeermiddel kunt u voor verschillende voertuigen van verschillende grote merken perfect onderhoud aanbieden.

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Dit smeermiddel kan gebruikt worden bij auto's waarvoor eerder RN0700 en RN0710 waren vereist. Met deze olie kan u dus verschillende Dacia en Renault-modellen smeren.

TOEPASSING

Deze synthetische, universele, brandstofbesparende, "mid SAPS" motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbooplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPSgehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder uitlaatgasnabehandeling.

PRESTATIENIVEAU

ACEA C2, C3
API SN
BMW Longlife-04
MB-Approval
229.31/229.51/229.52
Approved under VW
505.00/505.01

Meets the requirements of:

- GM dexos 2
- Opel OV0401547

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,850
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5310
Viscositeit 40 °C, mm²/s	72,80
Viscositeit 100 °C, mm²/s	12,00
Viscositeitindex	166
Vlampunt COC, °C	232
Vloeipunt, °C	-45