



MULTIGRADE MOTOR OIL 20W-50



Een motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk detergerend en dispergerend vermogen
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een sterk antislijtage, anti-corrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

TOEPASSING

Een smeerolie geschikt voor benzinemotoren in alle seizoenen, alsmede voor dieselmotoren van personenwagens en lichte bestelwagens, die onder lichte omstandigheden werken. Niet geschikt voor turbodiesels, waarvoor minimaal een API CD niveau wordt voorgeschreven.

PRESTATIENIVEAU

API SF/CC

CCMC G2/D1

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,886
Viscositeit -15 °C, mPa.s	8500
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	156,10
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	17,30
Viscositeitindex	117
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	3,5
Sulfaatgehalte, %	0,86