



MULTIGRADE 5W30 PSA



Een synthetische, brandstofbesparende motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

TOEPASSING

Deze synthetische brandstofbesparende, "mid SAPS" motorolie is geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens. Door het lage SAPS-gehalte kan dit product worden toegepast voor automobielen met moderne drieweg katalysatoren en deeltjes filters.

PRESTATIENIVEAU

ACEA C2-12, A5/B5-12

API SN

Meets the requirements of

- PSA B71 2290

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5650
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	58,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,40
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	8,0
Sulfaatgehalte, %	0,80