



HD MIL-L 2104 S.3 10W



Een speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, die een optimaal gebruik van de powershift transmissies garanderen
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

TOEPASSING

Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties.

Deze olie kan niet gebruikt worden in motoren.

PRESTATIENIVEAU

Meets the requirements of

- Allison C4
- Cat TO-4/TO-2
- Komatsu KES 07.868.1
- ZF TE-ML03C2

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,877
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,48
Viscositeitindex	111
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-30
Sulfaatgehalte, %	1,32