



MULTIGRADE OIL SAE 40 DETROIT DIESEL



Een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludgevorming niet kan optreden
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatgehalte

TOEPASSING

Deze universele smeerolie is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo, onder alle bedrijfsomstandigheden.

PRESTATIENIVEAU

ACEA E2-96

API CG-4/SJ

Meets the requirements of

- MB 227.0/228.0

- MAN 270

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,890
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	148,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,10
Viscositeitindex	102
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-15
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatgehalte, %	0,91