



SUPER TRUCK 10W-40



SUPER TRUCK 10W40 is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).

TOEPASSING

Deze Heavy Duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Dit product voldoet aan en overtreft de eisen voor API CJ-4. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatgassystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren indien voorgeschreven door de producent.

PRESTATIENIVEAU

ACEA E9-12

API CJ-4/SM

Meets the requirements of

- Volvo VDS-4
- Renault VI RLD-3
- Mack EO-O Premium Plus
- MB 228.31
- MAN M 3575
- Cat ECF-2/ECF-3
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel 93K218
- JASO DH-2
- Global DHD-1
- MTU Type 2.1
- Deutz DQC III-10 LA



SUPER TRUCK 10W-40



TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,880
Viscositeit -20 °C, mPa.s	4600
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	99,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,20
Viscositeitindex	146
Vlampunt COC, °C	236
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	7,8