



S.T.O.U SAE 10W-30



Een hedendaagse multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

TOEPASSING

Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
- dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)
- transmissies (ook voor natte remmen)
- hydraulische systemen

(*) z.g. Super Tractor Oil Universal = STOU

PRESTATIENIVEAU

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3-96, Mil-L-2104D

Meets the requirements of

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Ford M2C159-C | - Allison C4 |
| - Massey Ferguson CMS M1139/
M1144/M1145 | - Ford M2C134-D |
| - John Deere J27 | - Massey Ferguson CMS M1135/
M1143 |
| - MB 227.1 | - John Deere J20C |
| - ZF TE-ML 06B/07B | - NH 410B |
| - Cat TO-2 | |



S.T.O.U SAE 10W-30



TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5130
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,80
Viscositeitindex	149
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,55