



S.T.O.U. 15W-30



Een hedendaagse multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

TOEPASSING

Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
- dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)
- transmissies (ook voor natte remmen)
- hydraulische systemen

(*) z.g. Super Tractor Oil Universal = STOU

PRESTATIENIVEAU

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Ford M2C159-C

Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135/M1143



S.T.O.U. 15W-30



TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,870
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	76,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,50
Viscositeitindex	122
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,45