



## ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL 10W-40



**Een speciale benzine- en dieselmotorolie van de nieuwste generatie**, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze smeerolie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan

## TOEPASSING

Een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

### PRESTATIENIVEAU

ACEA A3/B4, E7

API CI-4/SL

MB-Approval 228.3

Mack EO-N, Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

### Meets the requirements of

- Cat ECF-1-a/ECF-2

- Cummins CES 20077/20078

- Detroit Diesel 93K215

- Deutz DQC III-10

- Global DHD-1

- JASO DH-1

- MAN M 3275

- MTU Type 2



## ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL 10W40



### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,867
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6570
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	94,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,20
Viscositeitindex	155
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatgehalte, %	1,43