



## GEAR WAY LUBRICANT ISO VG 68 SAE 80



Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- bestand tegen hoge drukken en belastingen
- zeer sterke hechting aan metalen
- zeer sterk "stick-slip" vermogen
- zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- uitstekend demulgerend vermogen
- goed filtreerbaar

## TOEPASSING

Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stickslijp) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

### PRESTATIENIVEAU

ISO 19378 GA & GB  
ISO 11158 HG  
DIN 51524-2 HLP  
FZG 12  
DIN 51517-3 CLP  
AGMA 9005-E02

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,877
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	8,60
Viscositeitindex	97
Vlampunt COC, °C	225
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,50