



WAY LUBRICANT SAE 90 ISO 220



Een universeel smeermiddel voor gereedschapswerktuigen, gebaseerd op minerale olie, waaraan additiefen zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- bestand tegen hoge drukken en belastingen
- zeer sterke hechting aan verticale geleidingen
- zeer sterk "stick-slip" vermogen
- zeer goed anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- uitstekend demulgerend vermogen
- goed filtreerbaar

TOEPASSING

Te gebruiken als gecombineerd smeermiddel voor zowel de leibanen (stickslip) van gereedschapswerktuigen, alsmede de bijbehorende hydraulische systemen en tandwieloverbrengingen.

PRESTATIENIVEAU

AGMA 9005-E02
DIN 51517-3 CLP
DIN 51524-2 HLP
ISO 19378 GA & GB
FZG 12

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,897
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	220,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	18,20
Viscositeitindex	95
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-15