



SYNTHO HPD 5W-30



Syntho HPD 5W30 is een product uit de LB (Level Back-up) range gebaseerd op een formulatie met de officiële goedkeuringen. Hierdoor ontstaat er een kwalitatief product waarbij het performance niveau overeenkomt met de goedkeuringen van het oorspronkelijke product. Aangezien er echter geen fieldtests zijn gedaan, kan slechts worden vermeld dat het product voldoet aan de genoemde performance levels (meets requirements of).

TOEPASSING

Deze brandstof besparende smeerolie is speciaal ontwikkeld voor dieselmotoren onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product is zeer geschikt om te gebruiken in Euro 4, Euro 5 en Euro 6 motoren in combinatie met diesel brandstoffen met een laag zwavelgehalte. Deze motorolie is tevens geschikt om te worden toegepast in motoren met of zonder deeltjes filters en uitlaatgas katalysator. Deze motorolie behoort tot de groep "low SAPS" smeermiddelen.

PRESTATIENIVEAU

ACEA E6-12, E7-12, E9-12

API CJ-4/SN

Meets the requirements of

- MB 228.31/228.51

- MAN M 3677/M 3477/M 3271-1

- Volvo VDS-4/VDS-3

- Scania Low Ash

- Mack EO-O PP/EO-N PP/EO-M Plus

- Renault VI RLD-3/RLD-2/RXD/RGD

- MTU Type 3.1

- Cummins CES 20081, Cat ECF-3

- Deutz DQC IV-10 LA

- Detroit Diesel 93K218

- JASO DH-2

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,855

Viscositeit -30 °C, mPa.s 6250

Viscositeit 40 °C, mm²/s 68,40

Viscositeit 100 °C, mm²/s 11,50

Viscositeitindex 163

Vloeipunt, °C -39

Total Base Number, mgKOH/g 9,3

Sulfaatgehalte, % 0,99