



ZENON SAE 5W-40 C3 PI



Een universele synthetische motorolie ontwikkeld volgens de meest recente technieken en gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, welke van nature een hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- verminderde vorming van verbrandingsresten
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen

TOEPASSING

Een universele synthetische motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel met als zonder turbo-oplading. Bovendien is deze smeerolie ook uitstekend geschikt voor pompverstuiver dieselmotoren in personenwagens. Doordat deze olie voldoet aan de eisen van verschillende automobielabrikanten heeft dit product een breed toepassingsgebied.

PRESTATIENIVEAU

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB-Approval 229.51

Meets the requirements of:

- MB 229.31/229.52

- VW 505.00/505.01

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,850

Viscositeit -30 °C, mPa.s 6080

Viscositeit 40 °C, mm²/s 75,80

Viscositeit 100 °C, mm²/s 13,20

Viscositeitindex 180

Vlampunt COC, °C 220

Vloeipunt, °C -36

Total Base Number, mgKOH/g 7,0

Sulfaatgehalte, % 0,75