



MULTI GRADE SAE 0W-20 A1/B1



Een brandstofbesparende SAE 0W20 motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- hoge brandstofbesparing
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start ook bij zeer lage buiten temperaturen
- een veilige smeerfilm bij de bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

TOEPASSING

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren van Volvo personenwagens waar de fabrikant een product voorschrijft dat voldoet aan de specificatie VCC RBS0-2AE met de viscositeit SAE 0W20.

PRESTATIENIVEAU

ACEA A1/B1-12
Volvo VCC RBS0-2AE

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,843
Viscositeit -35 °C, mPa.s	5570
Viscositeit 40 °C, mm²/s	45,90
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,70
Viscositeitindex	173
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatgehalte, %	0,80