



## SYNTHETIC POWER 0W-40



Een moderne, synthetische, universele motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën met een hoge viscositeitindex, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en zeer stabiele viscositeitindex
- een grote weerstand tegen "shearing"
- een zeer vlotte koude start
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij zeer hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

## TOEPASSING

Een universele, speciaal samengestelde synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor de meest moderne specificaties worden verlangd.

### PRESTATIENIVEAU

ACEA A3/B4  
API SN/CF  
BMW Longlife-01  
MB 229.3/226.5  
Porsche A40  
Renault RN0700/RN0710  
VW 502.00/505.00

### TYPISCHE STANDAARDANALYSES

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l  | 0,848 |
| Viscositeit -35 °C, mPa.s  | 4870  |
| Viscositeit 40 °C, mm²/s   | 73,70 |
| Viscositeit 100 °C, mm²/s  | 13,30 |
| Viscositeitindex           | 185   |
| Vlampunt COC, °C           | 202   |
| Vloeipunt, °C              | -36   |
| Total Base Number, mgKOH/g | 10,3  |
| Sulfaatgehalte, %          | 1,33  |