



MULTI GRADE OIL SF/CD 15W-40



Een multifunctionele motorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan hoogwaardige additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk detergerend en dispergerend vermogen
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een sterke antislijtage werking
- een uitstekend anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- geen negatieve invloed op uitlaatgaskatalysatoren

TOEPASSING

Een multifunctionele motorolie voor benzine- en dieselmotoren in personenwagens en bestelwagens, al dan niet voorzien van een uitlaatgasturbine of katalysator, met onderstaande specificaties.

PRESTATIENIVEAU

API SF/CD

CCMC G4

TYPISCHE STANDAARDANALYSES

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6300
Viscositeit 40 °C, mm²/s	101,40
Viscositeit 100 °C, mm²/s	13,80
Viscositeitindex	137
Vlampunt COC, °C	220
Vloeipunt, °C	-27
Total Base Number, mgKOH/g	6,1
Sulfaatgehalte, %	0,84